



注

- 1、潤滑 : ハーモニック・グリース SK-2
(クロスローラベアリング部は4B No.2)
- 2、設計・取扱いについてはカタログを参照ください。

訂正 REV	5	来歴 DESCRIPTION	オイルシール型式変更(弊社都合)				設計 DESIGN	K.SHIRASAWA	Mar-31-04	タイトル TITLE	納入仕様図	
仕様 SPEC							検図 VRFD	S.TEZUKA	Mar-31-04	製品名 ARTICLE	SHF-17-XXX-2UH	
機械加工 公差	0	0.5	6	30	120	315	1000	備考 REMARKS	特記無き角はCO.2以下、すみの丸みはRO.4以下			
GENERAL TOLERANCE	±0.05	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	無記号表面アブラサ	50S	25S	6.3S	
CE							DWG SIZE	A3	UNIT	mm	THIRD ANG	
							HARMONIC DRIVE SYSTEMS		INC TOKYO JAPAN		図番 DWG No	B2A1977 - E
本図は(株)ハーモニック・ドライブ・システムズの所有に係わるものです。許可なく第三者に見せたり、トレースその他の複写及び指定された用途以外には使用しないで下さい。												