



注

- クロスローラベアリング仕様
 モーメント剛性 : 15.4 x10⁴ Nm/rad (4.6 kgf-m/arc-min)
 定格荷重 C : 10400 N (1060 kgf)
 C₀ : 16300 N (1670 kgf)
 PCD : 59.75 mm
 許容モーメント荷重 : 124 Nm (12.6 kgf.m)
- 潤滑剤 ハーモニック・グリス SK-2、但しクロスローラベアリングは 4B No.2
 フレクスプライン内面及びウェーブジェネレータには、貴社にて塗布願います。
- ※の寸法は仮止めボルト付近の値とします。貴社にて組立後は本寸法となります。
 設計、取扱いについてはカタログを参照ください。

M.H.C=MNIMUM HOUSING CLEARANCE

訂正 REV	来歴 DESCRIPTION	設計 DESIGN	K.SHIRASAWA	Nov-20-03	タイトル TITLE	納入仕様図			
仕様 SPEC		検図 VRFD	T.HAGIWARA	Nov-20-03	製品名 ARTICLE	SHF-17-XXX-2S0			
機械加工無記号公差 GENERAL TOLERANCE	備考 REMARKS : 特記無き角はCO.2以下、すみの丸みはRO.4以下 無記号表面アラス SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED	承認 APPD	T.HAGIWARA	Nov-20-03		2S0 標準			
0 0.5 1 1.5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	0.5 1 1.5 2 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	0.05 ±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2	50S 25S 6.3S	▽ → ▽ ▽ → ▽ ▽ → ▽	DWG SIZE A3	UNIT mm	THIRD ANG ☉	図番 DWG No	B2A7218 -



本図は(株)ハーモニック・ドライブ・システムズの所有に係わるものです。許可なく第三者に見せたり、トレースその他の複写及び指定された用途以外には使用しないで下さい。